



## Overordnet klassifisering av tilgjengelighet (bevegelseshemmede) – friluft

Dette er en oversikt over kriteriene som brukes for å inndele kartlagte objekter i overordnede klasser for **elektriske rullestoler for utendørs bruk/scooter**.

Klassifisering er basert på:

- Norsk Standard -EN 12184
- Trygdeetaten, ELEKTRISKE RULLESTOLER - Et temahefte om formidling av elektriske rullestoler
- Byggeteknisk forskrift (TEK17)
- Norsk Standard NS 11005:2011 – ”Universell utforming av opparbeidede uteområder”

Egenskap	Tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
<b>Parkeringsområde</b>			
Kapasitet UU	≥ 5% av antall plasser	min 1	0
Veidekkestilstand	Jevnt		Ujevnt *)
<b>HC-Parkeringsplass</b>			
Bredde	≥ 450 cm (inkl. 200 cm felles betjeningsareal)	380 – 449 cm	< 380 cm
Lengde	≥ 600 cm (inkl. 100 cm felles betjeningsareal)	500- 599 cm	< 500 cm
Skiltet	Ja		Nei
Merket	Ja (inkl. betjeningsareal)		Nei
<b>Om parkering er avgiftsbelagt:</b>			
Automat høyde	80-120 cm		>120 cm
<b>Turvei</b>			
Bredde uten møteplass	≥ 180 cm	140 – 179 cm	< 140 cm
Bredde med møteplass (se veileder for bruksintensitet)	120 - 180 cm og møteplass		< 120 cm
Stigning elektrisk rullestol	≤ 10°		> 10°
Tverrfall elektrisk rullestol	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Veidekkestilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Veidekke	Fast		Løst
Kanter	≤ 2,5 cm	2,6-10 cm	> 10 cm
Sperrebom (åpen passasje)	≥ 90 cm		< 90 cm
Sperrebom (mellom 2)	≥ 140 cm		< 140 cm
Fri Høyde	≥ 225 cm		≤ 225 cm
<b>Rampe</b>			
Rampe bredde	≥ 90 cm		< 90 cm



Egenskap	Tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
Rampe stigning elektrisk rullestol	$\leq 10^\circ$		$> 10^\circ$
Rampe terskel elektrisk rullestol	$\leq 2,5$ cm	2,6-10 cm	$> 10$ cm
<b>Toalett/Omkledning</b>			
Horisontalt felt	$\geq 150$ cm		$< 150$ cm
Inngang bredde	$\geq 86$ cm		$< 86$ cm
Terskelhøyde	$\leq 2,5$ cm	2,6-10 cm	$> 10$ cm
<b>WC inne:</b>			
Snusirkel	$\geq 150$ cm		$< 150$ cm
Handstøtte	Begge sider, 75 - 85 cm	$< 75$ eller $> 85$ cm	Ingen
Fri sideareal rundt WC	$\geq 90$ cm		$< 90$ cm
<b>Servant:</b>			
Underkant servant	67 - 75 cm	$< 67$ eller $> 75$ cm	
Overkant servant	80 - 90 cm	$> 90$ cm	
<b>Omkledning inne:</b>			
Høyde sittebenker	45 cm - 50 cm	Ingen, $< 45$ eller $> 50$ cm	
<b>Gapahuk/Hytte</b>			
Bredde inngang	$\geq 86$ cm		$< 86$ cm
Snusirkel	$\geq 150$ cm		$< 150$ cm
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Terskel	$\leq 2,5$ cm	2,6-10 cm	$> 10$ cm
<b>Grill-/bål plass og Sittegruppe/Hvilebenk</b>			
Atkomst tilgjengelig	Ja		Nei
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Helning	$\leq 2,9^\circ$	$> 2,9^\circ \leq 4,9^\circ$	$> 4,9^\circ$
Benk høyde	45 - 50 cm	$< 45$ eller $> 50$ cm	
Bord fri høyde	67-75 cm	$< 67$ eller $> 75$ cm	
Bord utstikk	$\geq 50$ cm	$< 50$ cm	
<b>Fiskeplass</b>			
Diameter	$\geq 150$ cm		$< 150$ cm
Plankeavstand	$\leq 1$ cm		$> 1$ cm
Stoppkant høyde	$\geq 10$ cm		$< 10$ cm
<b>Baderampe - se «Rampe»</b>			



\*) Ujevnt =

- Høydedifferens > 2,5cm,
- Sprekker > 1cm

<b>VURDERING TILGJENGELIGHET</b>	
Tilgjengelig	Bare grønt
Delvis tilgjengelig	1 eller flere gult
Ikke tilgjengelig	1 eller flere rød

<b>Stigning (grad)</b>	<b>Stigning %</b>	<b>Stigningsforhold</b>
0,9°	1,5%	1:65
1,2°	2%	1:50
2,9°	5%	1:20
3,8°	6,7%	1:15
4,9°	8,3%	1:12
5,7°	10%	1:10
7°	12,5%	1:8
10°	17,63%	1:6