



## Overordnet klassifisering av tilgjengelighet (bevegelseshemmede) – friluft


Dette er en oversikt over kriteriene som brukes for å inndele kartlagte objekter i overordnede klasser for **elektriske rullestoler for begrenset utendørs bruk**. Klassifisering er basert på:

- Norsk Standard -EN 12184,
- Trygdeetaten, ELEKTRISKE RULLESTOLER - Et temahefte om formidling av elektriske rullestoler
- Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift – TEK10
- Veivesen - Håndbok 278 - Universell utforming av veger og gater

Egenskap	Tilgjengelig	Vanskelig tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
<b><u>Parkeringsområde</u></b>			
Kapasitet UU	≥ 5% av antall plasser	min 1	0
Veidekketilstand	Jevnt		Ujevnt *)
<b><u>HC-Parkeringsplass</u></b>			
Bredde	≥ 450 cm	< 450 ≥ 380 cm	< 380 cm
Lengde	≥ 600 cm	< 600 ≥ 500 cm	< 500 cm
Skiltet	Ja		Nei
Merket	Ja		Nei
Om parkering er avgiftsbelagt:			
Automat_høyde	≤ 110 cm		> 110 cm
<b><u>Turvei</u></b>			
Bredde uten møteplass	≥ 180 cm	< 180 ≥ 130 cm	< 130 cm
Bredde med møteplass (se veileder for bruksintensitet)	180-120 cm og møteplass		< 120 cm
Stigning elektrisk rullestol	< 4,9°	4,9° - 6°	> 6°
Tverrfall elektrisk rullestol	< 4,9°	4,9° - 6°	> 6°
Veidekketilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Veidekke	Fast		Løst
Kanter	≤ 5 cm		> 5 cm
Sperrebom (passasje side)	≥ 90 cm		< 90 cm
2 Sperrebom	≥ 140 cm		< 140 cm
Fri Høyde	≥ 225 cm		≤ 225 cm
<b><u>Rampe</u></b>			
Rampe bredde	≥ 90 cm		< 90 cm
Rampe stigning elektrisk rullestol	< 4,9°	4,9° - 6°	> 6°
Rampe terskel elektrisk rullestol	≤ 5 cm		> 5 cm



<b>Toalett/Omkledning</b>			
Plass foran	D ≥ 160 cm, plan og fest	150 – 159 cm	<150 cm
Høyde håndtak (midt)	90 – 110 cm		
Inngang bredde	≥ 90 cm		< 90 cm
Terskelhøyde	≤ 5 cm		> 5 cm
WC inne:			
Snusirkel	≥ 160 cm	150 – 159 cm	<150 cm
Handstøtte	Begge sider, 75 - 85 cm		
Fri sideareal rundt WC	≥ 900 cm		
Servant overkant	80-85 cm		
Servant frihøyde under	67 cm		
Omkledning inne:			
Høyde sittebenker	48 cm - 0,50 cm		
<b>Gapahuk/Hytte</b>			
Bredde inngang	≥ 90 cm		< 90 cm
Snusirkel	≥ 160 cm	150 – 159 cm	<150 cm
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Helning	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Terskel	≤ 5 cm		> 5 cm
<b>Gril-/bål plass og Sittegruppe/Hvilebenk</b>			
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Helning	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Bord fri høyde	67-75 cm	<67 or >75 cm	
Bord utstikk	≥ 50 cm	< 50 cm	
<b>Fiskeplass</b>			
Diameter	≥ 1600 cm		
Plankeavstand	≤ 1 cm		
Stoppkant høyde	≥ 10 cm		
<b>Baderampe – se Rampe</b>			



<b>VURDERING TILGJENGELIGHET</b>	
Tilgjengelig	Bare grønt
Vanskelig tilgjengelig	1 eller flere gult
Ikke tilgjengelig	1 eller flere rød

\*) Ujevnt =

- Høydedifferens > 5cm,
- Sprekker > 1cm

Stigning (grad)	Stigning %	Stigningsforhold
1,2°	2%	1:50
2,9°	5%	1:20
4,9°	8%	1:12
6°	10%	1:10